



SIND SIE BEREIT FÜR DEN WINTER ?

Wichtige Informationen und Empfehlungen zur Überwinterung ihres Desjoyaux Pools

Im Folgenden finden Sie wichtige Empfehlungen zur Überwinterung Ihres Desjoyaux-Pools. Wir weisen Sie darauf hin, dass eine Missachtung dieser Empfehlungen zu Einschränkungen oder dem Wegfall der Herstellergarantie führen kann.

Sofern Sie Ihren Pool auch in den Wintermonaten nutzen wollen, ist eine geeignete Poolheizung und eine Poolhalle oder eine geeignete Winterabdeckung erforderlich. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Desjoyaux-Händler.

Für die Überwinterung Ihres Desjoyaux-Pools gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

1. **Aktive Überwinterung:** Der Pool bleibt befüllt und die Filteranlage wird bei Frostgefahr durchgehend laufen gelassen. In diesem Fall sind nur wenige Maßnahmen zu treffen.
2. **Passive Überwinterung:** Außerbetriebnahme des Pools. Hierzu wird ein Teil des Poolwassers abgepumpt und die Pumpe wird aus dem Filter entnommen.

In beiden Fällen sind einige Hinweise zu beachten, die Sie im Folgenden finden.

Vorbereitende Maßnahmen zur Überwinterung

1. Nachdem Sie die Poolsaison beendet haben, der Pool nicht mehr zum Schwimmen genutzt wird und die Wassertemperatur unter konstant 12 Grad gefallen ist, geben Sie dem Poolwasser etwa 48 Stunden vor der Einwinterung schnell wirksames Chlor (10 Gramm je Kubikmeter) oder ein alternatives Desinfektionsmittel zu.

2. Reinigen Sie den Vorfilterraum, den Pool und die Wasseroberfläche gründlich.



SIND SIE BEREIT FÜR DEN WINTER ?

Filteranlage ganzjährig in Betrieb

Diese Möglichkeit setzt voraus, dass die Pumpe bei Frostgefahr im Dauerbetrieb läuft oder durch einen Frostwächter („JD Hors Gel“) automatisch in den Dauerbetrieb gestellt wird.

1. Setzen Sie den 30my Filtersack ein und reinigen Sie diesen auch während der Wintermonate regelmäßig.
2. Lassen Sie die Pumpe auch im Winter regelmäßig laufen. Idealerweise nachts für 6 bis 8 Stunden.
3. Sobald das Poolwasser zu frieren beginnt, schalten Sie die Filteranlage im Schaltkasten auf Dauerbetrieb. Bei eisfreier Wasseroberfläche wechseln Sie wieder in den Normalbetrieb, wie in Punkt 2 beschrieben.
4. Eine Eisschicht auf der Wasseroberfläche darf nicht zerstört werden.

Alternativ verwenden Sie den Desjoyaux-Frostwächter „JD Hors Gel“, den Ihnen Ihr Desjoyaux-Fachhändler installieren kann. „JD Hors Gel“ schaltet Ihre Poolpumpe in Dauerbetrieb, sobald Frostgefahr für die Pumpe besteht.

5. Bringen Sie ggf. die Winterabdeckung oder Überdachung an und beachten Sie dabei auch die Überwinterungshinweise für Ihr Abdeckungsmodell.

Außerbetriebnahme der Filteranlage

1. Schalten Sie die Filteranlage aus.
2. Senken Sie den Wasserspiegel bis zur Unterkante der Einströmdüse im Pool ab.
3. Demontieren Sie die Pumpe, entleeren Sie diese und lagern Sie die Pumpe trocken und frostfrei in einem geschützten Raum (zum Beispiel im Heizungskeller).
4. Entfernen Sie den Membranfilter und bauen Sie ggf. die Filtrationseinheit (nur bei aufgesatteltem Filterblock GR.I) aus.
5. Geben Sie dem Pool das Desjoyaux-Überwinterungsmittel (0,3 Liter je 10 Kubikmeter) zu. Vermischen Sie es dazu in einer Gießkanne mit Wasser und verteilen Sie es über die Pooloberfläche.
6. Bringen Sie die Winterabdeckung oder Überdachung an und beachten Sie dabei auch die Überwinterungshinweise für Ihr Abdeckungsmodell.
7. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr durch Ausschalten des Fehlerstromschutzschalters im Schaltkasten.



SIND SIE BEREIT FÜR DEN WINTER ?

Hinweise zur Überwinterung automatischer Wasseraufbereitungsanlagen

Salzelektrolyse

Wenn Ihr Pool über eine Salzelektrolyse-Zelle verfügt, sollte diese ab einer Wassertemperatur unter 15 Grad abgeschaltet, ausgebaut und trocken gelagert werden. Wasser verliert mit sinkender Temperatur seine Leitfähigkeit, wodurch der Verschleiß der Zelle beschleunigt würde. Verwenden Sie in dieser Zeit alternative Desinfektionsmittel.

Beachten Sie auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige Elektrolyseanlage.

pH-Regulierung

Wenn Ihr Pool über eine automatische pH-Regulierungsanlage verfügt, schalten Sie diese ab und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Bauen Sie den entsprechenden Sensor aus und lagern Sie ihn in einem geschlossenen Behälter mit Wasser. Der Sensor darf nicht austrocknen.

Die Schläuche der pH-Regulierungsanlage müssen, sofern Sie Minustemperaturen ausgesetzt sein können, vollständig entleert werden.

Beachten Sie auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige pH-Regulierungsanlage.

Kombigeräte mit Chlorregulierung

Schalten Sie die Regulierungsanlage aus und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Die Schläuche der Regulierungsanlage müssen, sofern Sie Minustemperaturen ausgesetzt sein können, vollständig entleert werden.

Beachten Sie auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige Regulierungsanlage.

Hinweise zur Überwinterung der Desjoyaux-Poolheizung

Poolheizungen sind - mit Ausnahme der wintertauglichen Modelle - für die Wintermonate außer Betrieb zu setzen. Schalten Sie die Heizung aus und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Grundsätzlich ist das Wasser bei allen Heizungstypen aus der Heizung und den Zuleitungen abzulassen. Die Ventile des Bypasses sind danach ggf. zu schließen.

Beachten Sie auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige Poolheizung.



SIND SIE BEREIT FÜR DEN WINTER ?

Hinweise zur Überwinterung von Poolabdeckungen

Rollladenabdeckung

Bei gefrorenem Wasser dürfen Rollladenabdeckungen nicht bewegt werden. Darüber hinaus empfehlen wir, die Rollladenabdeckung zu öffnen und - bei einer Oberflurmontage - mit einer Abdeckung zu schützen. Der Pool kann in dieser Zeit durch eine Winterabdeckung vor Verschmutzung geschützt werden.

Beachten Sie in jedem Fall auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige Abdeckung.

Folienabdeckungen

Luftpolsterfolien und andere Sommerabdeckungen sind nicht geeignet, Ihren Pool im Winter zu schützen. Entfernen Sie diese Abdeckungen rechtzeitig und lagern Sie diese geschützt.

Winterabdeckungen

Hinweise zur Verwendung der Desjoyaux-Winterabdeckungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Unterlagen.

Hinweise zur Überwinterung von Poolhallen

Wenn Sie Ihren Pool mit einer Poolhalle schützen, beachten Sie, dass Teleskophallen für die Wintermonate zusätzlich befestigt werden müssen. Entfernen Sie, wann immer nötig, Schnee von der Halle. Lesen Sie hierzu die Überwinterungshinweise für Ihr Poolhallenmodell.

Während der Winterzeit

1. Zustand des Wassers regelmäßig prüfen, besonders bei Temperaturmilderung.
2. Bei Bedarf behandeln, z.B. mit Chlor.
3. Sofern Sie Ihre Filteranlage außer Betrieb genommen haben, Pumpe einmal monatlich von Hand durchdrehen, um einem Lagerschaden an der Pumpe vorzubeugen.

Bei weiteren Fragen zur Einwinterung Ihres Desjoyaux-Pools stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Desjoyaux Pools Freising - Serviceteam